



Caratteristiche del sistema di compartimentazione

Griglia ETS® GRILLE –serie EF Grille serve per l'aerazione di locali ed è montata su pareti considerate compartimentazioni resistenti al fuoco. La griglia ha sezione rettangolare 260 x 215 mm, viene installata doppia e contrapposta. Il foro di alloggiamento delle griglie dev'essere riquadrato con lastra di cartongesso e dev'essere quanto più preciso possibile. La serie di protettivi ETS® GRILLE devono essere sigillate lungo il proprio perimetro con il mastice ETS® SEAL –serie EF AC180Pro. **Una coppia di dispositivi contrapposti garantisce una resistenza al fuoco EI 90 a parete.**

Misure protettivi ETS® GRILLE

EF Grille ha dimensioni di 260 x 215 x 40 mm

Caratteristiche del supporto da costruzione

I protettivi ETS® GRILLE sono certificati su parete leggera, costituita da doppia lastra di cartongesso da 12,5 mm + montante da 75 mm + doppia lastra cartongesso. Il pacchetto contiene lana di roccia da 75 kg/mc. *Il campo di applicazione diretta della norma di riferimento EN1366-3, esplicita direttamente la possibilità di applicare i risultati ottenuti ad altri supporti da costruzione, che abbiano uguale o maggior spessore e densità. I risultati ottenuti sulle nostre certificazioni sono dunque applicabili su laterizi, calcestruzzo, cemento cellulare autoclavato, etc.*

Riferimenti di certificazione

Supporto da costruzione: Qualunque parete di spessore uguale o maggiore di 125 mm, fatta eccezione ai pannelli sandwich. Per pareti in legno occorre una valutazione ad-hoc.

Certificazione di Riferimento:

1) IG323651/3716FR

Sezione pertinente sul certificato:

1) P

Requisito EI:

1) EI 90

Limitazioni e campi d'impiego:

1) Fino alla dimensione della griglia; EI 90

Legenda

1 – Mastice ETS® SEAL – serie EF AC180Pro

2 – ETS® GRILLE –serie EF Grille

3 – Riquadratura foro in cartongesso

