



### Caratteristiche

**ETS® TAPE** è un nastro alluminizzato adesivo, certificato per la chiusura di dispositivi e sistemi posti a protezione di servizi.

**ETS® TAPE** congiuntamente a **ETS® STEELWIRE**, assicurano la chiusura dei servizi, come da certificati di resistenza al fuoco acquisiti.

E' spesso associato ai protettivi **ETS® COVER**, **ETS® COVERT** o **ETS® ROCK**, ma è un utile sinergico a parecchi altri protettivi.

### Misure

Rotoli da 50 mt

### Posa in opera

Utilizzare **ETS® TAPE** per tenere i protettivi ben saldi ai servizi ai quali assicurare la protezione dal fuoco. Avvolti i servizi con i protettivi principali, tenerli in posizione mediante applicazione di **ETS® TAPE**. In combinazione con **ETS® STEELWIRE**, **ETS® TAPE** assicura il corretto posizionamento dei protettivi installati sui servizi da proteggere, ove previsto dalle certificazioni.

### Precauzioni

Pulire bene le superfici prima di applicare **ETS® TAPE** evitando polveri e/o sfridi di altre lavorazioni, assicurando una perfetta adesione alle superfici dei protettivi principali.

### Smaltimento

Il prodotto non contiene sostanze pericolose, non emana odori sgradevoli e il suo smaltimento non è soggetto alla legislazione prevista per i rifiuti tossico nocivi.